

TEATRO COMUNALE BAGNOLO IN PIANO
“GONZAGA ILVA – LIGABUE”

SCHEDA TECNICA

Impianto elettrico e attrezzatura luci

- Potenza elettrica: 35 Kw.
- Allaccio elettrico: morsettiera per cavi unipolari, presa interbloccata da 63 A., n. 4 prese interbloccate da 32 A.
- Quadro elettrico: con ritorni americane e interbloccate da 32 A., posto su rialzo in cemento (mt.2,5) sul lato sinistro del palco
- N. 3 americane ad organetto manuale, cablate con prese 16 A.:
 - 1^a americana 15 circuiti;
 - 2^a americana 15 circuiti;
 - 3^a americana di controluce 10 circuiti.
- N. 2 staffe frontali per proiettori (5 circuiti per lato)
- N. 20 fari pc spotligh (1000 watt/cad), completi di bandiere paraluce e telai portagelatine
- n. 1 mixer luci Smartfade ETC 24/48 ch.
- N. 4 dimmer Smartpack ETC, (totale 24 ch. - 2kw/ch.)
- N. 20 sdoppiatori e 20 prolunghe da mt. 2 cad.

Audio

- Mixer 16 ingressi in micro + 2 ingressi stereo (Maki CFX20)
- Lettore cd Denon DN-C100
- n. 2 radiomicrofoni DB TECHNOLOGIES – 901R
- n. 5 microfoni a filo SHURE – SM58, completi di cavo CANNON
- n. 6 aste portamicrofono
- n. 6 aste da tavolo portamicrofono
- n. 2 casse JBL su staffe a muro (impianto diffusione cinematografo)

Palcoscenico

In legno, larghezza 13 mt., boccascena 8 mt., spazi laterali 2,50 mt., profondità totale 7,50 mt., profondità utile dietro il sipario 6 mt.

Graticcio con rocchettiera fissa a 7 mt. dal palco.

Possibilità di passaggio dietro il fondale.

Scarico materiali retrostante il teatro con scivolo a livello palco.

Sipario

Sipario a comando automatico.

Fondale nero, quinte morbide laterali con possibilità di quadratura.

Quinte morbide, cieli e sipario di velluto rosso.

Camerini

- N. 2 con 2 bagni al piano rialzato, dietro il palcoscenico

Posti

- Platea n. 231
- Balconata n. 63
- Totale n. 298

Aggiornata al 2 novembre 2014